

Встраиваемый светильник

Зенит
Светотехническое производство

Flat S 600x1200 80W 950 DS IP54

ze13002534



220-240 В







IP54

Ra >90

3 SDCM

S



Комплектация

| | |
|-------------------|---|
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: 1199x599x62 мм

Светильник квадратной формы

Корпус: Алюминий

Источник света: LED

Класс электробезопасности: II

Степень защиты: IP54

Номинальная мощность: 78.7 Вт

Световой поток светильника*: 9932 лм

Светоотдача*: 126 лм/Вт

Цветовая температура*: 5000 К

Индекс цветопередачи*: Ra >90

Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM

cos *: 0.98

Блок питания**: Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.