





Встраиваемый светильник

Flat G 600x1200 54W 830 DS IP54 DA EM
ze13003099

ЗЕНИТ
Светотехническое производство

ERC 220-240 В  IP54 Ra >80 3 SDCM

G



Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: 1192x592x62 мм

Светильник квадратной формы

Корпус: **Алюминий**

Источник света: **LED**

Класс электробезопасности: **II**

Степень защиты: **IP54**

Номинальная мощность: **54.6 Вт**

Световой поток светильника*: **7347 лм**

Светоотдача*: **130 лм/Вт**

Цветовая температура*: **3000 К**

Индекс цветопередачи*: **Ra >80**

Стабильность цветовой температуры*: **3 SDCM**

Блок питания**: **Драйвер в комплекте**

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.