

# Встраиваемый светильник

Flat E 600x1200 54W 830 DS IP54 EM  
ze13003669



220-240 В







IP54

Ra >80

3 SDCM

E



## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Световой модуль   | 1 |
| Блок питания      | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Размеры:                            | 1174x574x62 мм      |
| Светильник квадратной формы         |                     |
| Корпус:                             | Алюминий            |
| Источник света:                     | LED                 |
| Класс электробезопасности:          | II                  |
| Степень защиты:                     | IP54                |
| Номинальная мощность:               | 52.8 Вт             |
| Световой поток светильника*:        | 7347 лм             |
| Светоотдача*:                       | 133 лм/Вт           |
| Цветовая температура*:              | 3000 K              |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >80              |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM              |
| Блок питания**:                     | Драйвер в комплекте |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.