






# Встраиваемый светильник в реечный потолок

**Зенит**  
Светотехническое производство

Base Quadro Black 74x74 8W 940 DS

base\_4

ЕАС 220-240 В  IP20 Ra >90 3 SDCM



## Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Винт М5х6	3
ГроверD5	3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Размеры:	90x74x48 мм
Масса нетто:	0,35 кг

Светильник квадратной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED

Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	7.8 Вт
Световой поток светильника*:	639 лм
Светоотдача*:	84 лм/Вт
Цветовая температура*:	4000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.4
Блок питания**:	Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.