

Светильник встраиваемый в потолок Griliato

Зенит
Светотехническое производство

Base G 75 T10 7W 930 DS IP44/20

ze11040029






220-240 В



IP44

Ra >90

3 SDCM



Комплектация

| | |
|-----------------|---|
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Масса нетто: 0,216 кг

Светильник квадратной формы

Корпус:

Алюминий

Источник света:

LED

Класс электробезопасности: II

Степень защиты: IP44

Номинальная мощность: 7.2 Вт

Световой поток светильника*: 530 лм

Светоотдача*: 74 лм/Вт

Цветовая температура*: 3000 К

Индекс цветопередачи*: Ra >90

Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM

cos *: 0.5

Блок питания**:

Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.