

# Светильник встраиваемый в потолок Griliato

**Зенит**  
Светотехническое производство

Base G 86 T10 8W 830 DS IP44 DA

ze11040136






220-240 В



IP44

Ra >80

3 SDCM



## Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Масса нетто: 0,466 кг

Светильник квадратной формы

Корпус: Алюминий

Источник света: LED

Класс электробезопасности: II

Степень защиты: IP44

Номинальная мощность: 7.5 Вт

Световой поток светильника\*: 721 лм

Светоотдача\*: 96 лм/Вт

Цветовая температура\*: 3000 К

Индекс цветопередачи\*: Ra >80

Стабильность цветовой температуры\*: 3 SDCM

cos \*: 0.9

Блок питания\*\*: Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.