

Встраиваемый в стену гипсовый светильник Z-in

Зенит
Светотехническое производство

Wall R D68 8W 930 DS

ze11004114







220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM



Комплектация

| | |
|-------------------|---|
| Корпус | 1 |
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Крепежный элемент | 2 |
| Винт M5x6 | 4 |
| Саморез | 2 |
| ГроверD5 | 4 |
| Присоска | 1 |

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: 164x118x115 мм
Масса нетто: 0,87 кг

Светильник овальной формы

Корпус: Гипс
Источник света: LED

Класс электробезопасности: II
Степень защиты: IP20
Номинальная мощность: 7.8 Вт
Световой поток светильника*: 432 лм
Светоотдача*: 55 лм/Вт
Цветовая температура*: 3000 К
Индекс цветопередачи*: Ra >90
Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM
cos *: 0.4
Блок питания**: Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.