





# Подвесной светильник

**Зенит**  
Светотехническое производство

Onli 32 Hang White L2950 32W 840 DS DA  
ze34010467

**ЕАС** 220-240 В  IP20 Ra >80 3 SDCM



## Комплектация

Блок питания 1

Выносной блок питания, см. монтажную инструкцию

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Светильник линейной формы

Корпус:

Алюминий

Источник света:

LED

Класс электробезопасности:

I

Степень защиты:

IP20

Номинальная мощность:

31.9 Вт

Световой поток светильника\*:

4177 лм

Светоотдача\*:

130.94043887147 лм/Вт

Цветовая температура\*:

4000 К

Индекс цветопередачи\*:

Ra >80

Стабильность цветовой температуры\*:

3 SDCM

cos \*:

0.95

Блок питания\*\*:

Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.