

# Подвесной светильник

**Зенит**  
Светотехническое производство

Onli 32 Hang White L2950 63W 840 DS DA  
ze34010477







220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM



## Комплектация

Блок питания

1

Выносной блок питания, см. монтажную инструкцию

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Светильник линейной формы

Корпус:

Алюминий

Источник света:

LED

Класс электробезопасности:

I

Степень защиты:

IP20

Номинальная мощность:

62.1 Вт

Световой поток светильника\*:

7286 лм

Светоотдача\*:

117.3268921095 лм/Вт

Цветовая температура\*:

4000 K

Индекс цветопередачи\*:

Ra >80

Стабильность цветовой температуры\*:

3 SDCM

cos \*:

0.95

Блок питания\*\*:

Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.