

# Подвесной гипсовый светильник

**Зенит**  
Светотехническое производство

Orby Cu RAL 8W 830 DS

ze34001211

ЕАЭС






220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM



## Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Потолочная чаша	1
Цанговый подвес	1
Кабель	1
Металлическая крышка	1

Исполнение светильника в цветах системы NCS по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

Размеры:	D250; D78x65 мм
Масса нетто:	3,84 кг

Светильник в форме сферы	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED

Класс электробезопасности:	I
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	8 Вт
Световой поток светильника*:	856 лм
Светоотдача*:	107 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.5
Блок питания**:	Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.