

Встраиваемый гипсовый светильник

Зенит
Светотехническое производство

Luno Quadro C50 100x100 9W 930 DS DA
ze11009239







220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	4
Винт M5x6	8
Саморез	4
ГроверD5	8

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	290x290x88 мм
Масса нетто:	2,66 кг

Светильник квадратной формы

Корпус:	Гипс
Источник света:	LED

Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	9.3 Вт
Световой поток светильника*:	743 лм
Светоотдача*:	80 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.71
Блок питания**:	Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.