

# Подвесной гипсовый светильник



Liny R L200 8W 830 DS triac  
ze34001406







220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM



## Комплектация

|                 |   |
|-----------------|---|
| Корпус          | 1 |
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания    | 1 |
| Потолочная чаша | 1 |
| Цанговый подвес | 1 |
| Кабель          | 1 |

Исполнение светильника в цветах системы NCS по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Размеры:                             | D78x200; D78x65 мм  |
| Масса нетто:                         | 1,08 кг             |
| Светильник с цилиндрическим корпусом |                     |
| Корпус:                              | Гипс                |
| Источник света:                      | LED                 |
| Класс электробезопасности:           | I                   |
| Степень защиты:                      | IP20                |
| Номинальная мощность:                | 8.1 Вт              |
| Световой поток светильника*:         | 508 лм              |
| Светоотдача*:                        | 63 лм/Вт            |
| Цветовая температура*:               | 3000 K              |
| Индекс цветопередачи*:               | Ra >80              |
| Стабильность цветовой температуры*:  | 3 SDCM              |
| cos *:                               | 0.9                 |
| Блок питания**:                      | Драйвер в комплекте |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Zenit использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.