Встраиваемый гипсовый светильник

Светотехническое производство


Simple Quadro R25 68x68 11W 930 DS


0/1-10V


ze11012506


0/1-10 В | IP20 | Ra >90 | 3 SDCM











Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	4
Винт М5х6	8
Саморез	4
ГроверD5	8

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	167x167x70 мм
Светильник квадратной формы	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	10.6 Вт
Световой поток светильника*:	782 лм
Цветовая температура*:	3000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.92
Блок питания**:	Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные * , являются расчетными значениями.
Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП