

Встраиваемый гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Luno Round C50 D100 8W 840

ze11009362







220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	2
Винт M5x6	4
Саморез	2
ГроверD5	4

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	D290x88 мм
Масса нетто:	1,84 кг
Светильник круглой формы	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	8 Вт
Световой поток светильника*:	837 лм
Светоотдача*:	105.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	4000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.5
Блок питания**:	LC 8/180/44 fixC SR SNC2

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.