

Встраиваемый гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Luno Quadro C50 100x100 12W 940

ze11005209







220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	4
Винт M5x6	8
Саморез	4
ГроверD5	8

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	290x290x88 мм
Масса нетто:	2,6 кг
Светильник квадратной формы	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	11.9 Вт
Световой поток светильника*:	1102 лм
Светоотдача*:	93.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	4000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.54
Блок питания**:	LC 10/250/40 fixC SR SNC2

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.