

Встраиваемый гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Luno Quadro C50 100x100 17W 830 IP44

ze11005212







220-240 В



IP44

Ra >80

3 SDCM



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	4
Винт M5x6	8
Саморез	4
ГроверD5	8

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	290x290x88 мм
Масса нетто:	2,73 кг
Светильник квадратной формы	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP44
Номинальная мощность:	16.8 Вт
Световой поток светильника*:	1620 лм
Светоотдача*:	96.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.55
Блок питания**:	LC 15/350/43 fixC SC SNC2

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.