

Встраиваемый гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Luno Quadro C85 100x100 12W 930 DA

ze11005277







220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	4
Винт M5x6	8
Саморез	4
ГроверD5	8

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	290x290x123 мм
Масса нетто:	2,84 кг

Светильник квадратной формы

Корпус:	Гипс
Источник света:	LED

Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	12.2 Вт
Световой поток светильника*:	872 лм
Светоотдача*:	71.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.8
Блок питания**:	LCAI 15W 150mA-400mA ECO slim

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.