

# Встраиваемый гипсовый светильник

Зенит

Tetro A25 44W 840 DA

ze11009697








220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM



## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Корпус            | 1 |
| Световой модуль   | 4 |
| Блок питания      | 1 |
| Крепежный элемент | 2 |
| Винт M5x6         | 4 |
| Саморез           | 2 |
| Гровер D5         | 4 |
| Присоска          | 1 |

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Размеры:                            | 475x137x70 мм                        |
| Масса нетто:                        | 2,45 кг                              |
| Четырехмодульный светильник         |                                      |
| Корпус:                             | Гипс                                 |
| Источник света:                     | LED                                  |
| Класс электробезопасности:          | II                                   |
| Степень защиты:                     | IP20                                 |
| Номинальная мощность:               | 41.5 Вт                              |
| Световой поток светильника*:        | 3770 лм                              |
| Светоотдача*:                       | 91 лм/Вт                             |
| Цветовая температура*:              | 4000 К                               |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >80                               |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM                               |
| cos *:                              | 0.97                                 |
| Блок питания**:                     | LCA 45W 500-1400mA<br>one4all SC PRE |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.