


Подвесной гипсовый светильник



Liny R RAL L500 8W 940
ze34001435

EAC 220-240 В IP20 Ra >90 3 SDCM



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Потолочная чаша	1
Цанговый подвес	1
Кабель	1

Исполнение светильника в цветах системы NCS по запросу
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	D78x500; D78x65 мм
Масса нетто:	1,65 кг
Светильник с цилиндрическим корпусом	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	I
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	7.8 Вт
Световой поток светильника*:	473 лм
Светоотдача*:	61.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	4000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.4
Блок питания**:	Mean Well APC-8-250

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями.
Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков.
Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.
** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.