

Подвесной гипсовый светильник



Liny R RAL L600 8W 830 DW
ze34001446







220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Потолочная чаша	1
Цанговый подвес	1
Кабель	1

Исполнение светильника в цветах системы NCS по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	D78x600; D78x65 мм
Масса нетто:	1,94 кг

Светильник с цилиндрическим корпусом	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED

Класс электробезопасности:	I
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	8.1 Вт
Световой поток светильника*:	508 лм
Светоотдача*:	63 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.95
Блок питания**:	LC 10/150-400/40 bDW SC PRE2

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Zenit использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.