

Подвесной гипсовый светильник

ЗЕНИТ

Liny R RAL L700 8W 927

ze34001453

EAC

220-240 В







IP20

Ra >90

3 SDCM

Custom RAL



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Потолочная чаша	1
Цанговый подвес	1
Кабель	1

Исполнение светильника в цветах системы NCS по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: D78x700; D78x65 мм
Масса нетто: 2,08 кг

Светильник с цилиндрическим корпусом

Корпус: Гипс
Источник света: LED

Класс электробезопасности: I
Степень защиты: IP20
Номинальная мощность: 7.8 Вт
Световой поток светильника*: 403 лм
Светоотдача*: 52.00 лм/Вт
Цветовая температура*: 2700 K
Индекс цветопередачи*: Ra >90
Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM
cos *: 0.4
Блок питания**: Mean Well APC-8-250

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.