

Подвесной светильник на штанге



EVO Move OUT White D300 45W 930 DA

ze77001329




220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM



Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1
Потолочная чаша	1

OUT - выносной блок питания, см. монтажную инструкцию

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: D300x38; D200x60 мм

Светильник круглой формы

Корпус: Алюминий

Источник света: LED

Класс электробезопасности: II

Степень защиты: IP20

Номинальная мощность: 44.5 Вт

Световой поток светильника*: 4203 лм

Светоотдача*: 94.00 лм/Вт

Цветовая температура*: 3000 K

Индекс цветопередачи*: Ra >90

Стабильность цветовой температуры*: 3 SDCM

cos *: 0.96

Блок питания**: LCA 45W 500-1400mA
one4all SR PRE

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.