

Встраиваемый светильник


Flat S 600x1200 80W 830
ze13002241



220-240 В IP20 Ra >80 3 SDCM



S



Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	1199x599x62 мм
Масса нетто:	8,12 кг

Светильник прямоугольной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED

Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	78.7 Вт
Световой поток светильника*:	10917 лм
Светоотдача*:	139.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.98
Блок питания**:	LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC

Все параметры, отмеченные * , являются расчетными значениями. Zenit использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.