

# Встраиваемый светильник

Flat S 600x600 41W 830 IP54

ze13002433



220-240 В







IP54

Ra >80

3 SDCM

S



## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Световой модуль   | 1 |
| Блок питания      | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Размеры:                            | 599x599x62 мм  |
| Светильник квадратной формы         |                |
| Корпус:                             | Алюминий       |
| Источник света:                     | LED            |
| Класс электробезопасности:          | II             |
| Степень защиты:                     | IP54           |
| Номинальная мощность:               | 40.5 Вт        |
| Световой поток светильника*:        | 5390 лм        |
| Светоотдача*:                       | 133.00 лм/Вт   |
| Цветовая температура*:              | 3000 K         |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >80         |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM         |
| cos *:                              | 0.95           |
| Блок питания**:                     | LS-40-1050 Li4 |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.