

# Встраиваемый светильник

Flat G 600x1200 80W 930

ze13002820



220-240 В







IP20

Ra >90

3 SDCM

G



## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Световой модуль   | 1 |
| Блок питания      | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|              |                |
|--------------|----------------|
| Размеры:     | 1192x592x62 мм |
| Масса нетто: | 4,4 кг         |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Светильник квадратной формы |          |
| Корпус:                     | Алюминий |
| Источник света:             | LED      |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Класс электробезопасности:          | II             |
| Степень защиты:                     | IP20           |
| Номинальная мощность:               | 78.7 Вт        |
| Световой поток светильника*:        | 9276 лм        |
| Светоотдача*:                       | 108.00 лм/Вт   |
| Цветовая температура*:              | 3000 К         |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >90         |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM         |
| cos *:                              | 0.98           |
| Блок питания**:                     | LS-60-1400 LI2 |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Zenit использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.