

Встраиваемый светильник

Flat G 600x600 55W 930 IP54

ze13003036



220-240 В








IP54

Ra >90

3 SDCM

G



Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	592x592x62 мм
Масса нетто:	8,07 кг

Светильник квадратной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED

Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP54
Номинальная мощность:	78.7 Вт
Световой поток светильника*:	5805 лм
Светоотдача*:	118.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.95
Блок питания**:	LC 100W 1100-2100mA flexC SR EXC

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Zenit использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.