





Встраиваемый светильник

Flat G 600x1200 80W 850 DS IP54 DA EM
ze13003125

ЗЕНИТ
Светотехническое производство

ERC 220-240 В  IP54 Ra >80 3 SDCM

G



Комплектация

| | |
|-------------------|---|
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры: 1192x592x62 мм

Светильник квадратной формы
Корпус: **Алюминий**
Источник света: **LED**

Класс электробезопасности: **II**
Степень защиты: **IP54**
Номинальная мощность: **78.7 Вт**
Световой поток светильника*: **11574 лм**
Светоотдача*: **128 лм/Вт**
Цветовая температура*: **5000 К**
Индекс цветопередачи*: **Ra >80**
Стабильность цветовой температуры*: **3 SDCM**
Блок питания**: **Драйвер в комплекте**

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.