Встраиваемый светильник

Светотехническое производство

Flat E 600x1200 80W 930 DS IP54 DA

ze13003690

220-240 В | IP54 | Ra >90 | 3 SDCM

E









Комплектация

Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	1174x574x62 мм
Масса нетто:	3,95 кг
Светильник квадратной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP54
Номинальная мощность:	78.7 Вт
Световой поток светильника*:	9276 лм
Светоотдача*:	104 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.98
Блок питания**:	Драйвер в комплекте

Все параметры, отмеченные * , являются расчетными значениями.
Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП