

# Встраиваемый светильник

Flat A 600x600 41W 830 DS IP54

ze13004161



220-240 В








IP54

Ra >80

3 SDCM

A



## Комплектация

|                   |   |
|-------------------|---|
| Световой модуль   | 1 |
| Блок питания      | 1 |
| Крепежный элемент | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Светильник квадратной формы         |                     |
| Корпус:                             | Алюминий            |
| Источник света:                     | LED                 |
| Класс электробезопасности:          | II                  |
| Степень защиты:                     | IP54                |
| Номинальная мощность:               | 40.5 Вт             |
| Световой поток светильника*:        | 5390 лм             |
| Светоотдача*:                       | 133 лм/Вт           |
| Цветовая температура*:              | 3000 К              |
| Индекс цветопередачи*:              | Ra >80              |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM              |
| cos *:                              | 0.95                |
| Блок питания**:                     | Драйвер в комплекте |

Все параметры, отмеченные \*, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

\*\* — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.