

Встраиваемый светильник в реечный потолок



Base Quadro Custom RAL 74x74 8W 830

base_11



220-240 В








IP20

Ra >80

3 SDCM

Custom RAL



Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Винт M5x6	3
ГроверD5	3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	90x74x48 мм
Масса нетто:	0,35 кг
Светильник квадратной формы	
Корпус:	Алюминий
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	7.8 Вт
Световой поток светильника*:	639 лм
Светоотдача*:	84.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 K
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.4
Блок питания**:	Mean Well APC-8-350

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.