# Светильник встраиваемый в потолок Griliato

Base G 86 T15 14W 840 DS DA

ze11040232

220-240 В | IP20 | Ra >80 | 3 SDCM













## Комплектация

| | |
|---|---|
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса нетто: | 0,336 кг |
| Светильник квадратной формы | |
| Корпус: | Алюминий |
| Источник света: | LED |
| Класс электробезопасности: | II |
| Степень защиты: | IP20 |
| Номинальная мощность: | 14.3 Вт |
| Световой поток светильника*: | 1343 лм |
| Светоотдача*: | 94 лм/Вт |
| Цветовая температура*: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи*: | Ra >80 |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM |
| cos *: | 0.9 |
| Блок питания**: | Драйвер в комплекте |

Все параметры, отмеченные * , являются расчетными значениями.
Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП