# Светильник встраиваемый в потолок Griliato

Зенит
Светотехническое производство

## Base G 120 T15 22W 940 DS IP44 DA

ze11040460

220-240 В | IP44 | Ra >90 | 3 SDCM










## Комплектация

| | |
|---|---|
| Световой модуль | 1 |
| Блок питания | 1 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса нетто: | 0,635 кг |
| Светильник квадратной формы | |
| Корпус: | Алюминий |
| Источник света: | LED |
| Класс электробезопасности: | II |
| Степень защиты: | IP44 |
| Номинальная мощность: | 22 Вт |
| Световой поток светильника*: | 2053 лм |
| Светоотдача*: | 93 лм/Вт |
| Цветовая температура*: | 4000 K |
| Индекс цветопередачи*: | Ra >90 |
| Стабильность цветовой температуры*: | 3 SDCM |
| cos *: | 0.9 |
| Блок питания**: | Драйвер в комплекте |

Все параметры, отмеченные * , являются расчетными значениями.
Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.

© Зенит СТП